

Technische Daten "M-tec Print[®]" Hart-PVC



PVC-Gewebe, 2-seitig bedruckt, nach DIN EN ISO 1163-1.
Beidseitiger UV-Druck mit fotorealistischen Motiven.
Motiv über je 3 Streifen fortlaufend. UV-stabilisiert.

Maße

Streifenzuschnitt (HxL) 19cm x 252cm

Materialdicke 1mm (+/-0.01 bis 0.03)

Nützliche Informationen:

Anwendung Kunststoff-Streifen aus Hart-PVC mit Druckmotiv, die waagrecht in die Gittermatten als Sichtschutz eingeflochten werden.

Oberfläche mit speziellem Schutzlack für erhöhte UV-Beständigkeit
seidenglänzend
maschinenglatt | frei von Blasen und Inhomogenitäten

Reinigung Sauberes Wasser / händisch oder mit leichtem Druck.
Zur Beseitigung übermäßiger Schadstoffe auf den Profilen empfehlen wir eine milde Reinigungsmilch.

Hinweis Die Profile müssen bei Lagerung vor den schädlichen Auswirkungen von Strahlungswärme, gegen mechanische Beschädigungen, vor Kontakt mit organischen Lösungsmitteln etc. geschützt werden.

Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit der Toleranz von $\pm 5\%$. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Die in den Datenblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Die Zurverfügungstellung der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.